



Frame Jets



Imagens Ilustrativas

Spray estático aberto de baixa manutenção, que se destaca em desempenho e confiabilidade.

Características:

- Moldura e spray abertos. Sem peças móveis;
- Extensa gama de modelos de pulverizadores e trajetórias;
- Bocais codificados por cor, para identificação de taxa de vazão;
- Linha "rápida" para fácil inserção em tubulações;
- Defletor Frame Jets - Encaixe sob pressão para restringir temporariamente o seu diâmetro em árvores jovens.

Aplicações: Plantações de pêssego, goiaba, limão, azeitona entre outras.

Especificamente projetado para pomares, vinhedos e horticulturas.



Frame Jets



Frame Jets

Defletor para Frame Jets

Código	Nome do Produto	Cor	Descrição do Produto
78.012.998	Frame Jets	Preto	Defletor para Frame Jets Capa



Defletor Acoplado a Frame Jets



Defletor



Tabela - Frame Jets

Desempenho		A 360° x 12		B Borboleta		C 210° x 8		E 360° x 22		J 360° x 12		R Retangular		V 300° x 10		
Cor e Tamanho do Orifício	Pressão (kPa)	Vazão (l/h)	26 Alto 12,5 Baixo		22°		22°		12,5°		22°		12,5°		22°	
			Código	Diâmetro (m)	Código	Diâmetro (m)	Código	Diâmetro (m)	Código	Diâmetro (m)	Código	Diâmetro (m)	Código	Diâmetro (m)	Código	Diâmetro (m)
Preto 0,8 mm	50	16		3,0	2,3		3,7		2,3		2,9		2,8	1,4		3,2
	100	23		3,8	3,0		5,2		3,0		3,7		3,9	1,5		4,4
	150	29		4,5	3,8		6,1		3,2		4,2		4,4	1,7		5,1
	200	33		5,2	4,3		6,4		3,4		4,8		5,1	2,0		5,5
250	37		5,9	4,6		7,2		3,8		5,0		5,8	2,0		78.012.808	6,1
Laranja 0,85 mm	50	18		3,6	2,8		4,1		2,6		3,2		3,1	2,0		3,4
	100	26		4,7	3,9		5,4		3,4		4,3		4,3	2,6		4,5
	150	32		5,6	4,5		6,0		3,8		5,0		5,1	3,0		5,4
	200	37		5,9	5,0		6,8		4,3		5,5		5,5	3,4		6,1
250	42		6,9	5,5		7,6		4,7		6,0		5,9	3,7		78.012.878	6,5
Marrom 0,9 mm	50	21		3,2	2,6		4,2		2,6		3,0		3,2	1,8		3,6
	100	30		4,6	3,6		6,1		3,5		3,9		4,2	2,4		4,6
	150	37		5,6	4,4		6,8		3,8		4,4		4,9	2,7		5,4
	200	43		6,1	5,0		7,4		4,2		4,9		6	2,9		6,1
250	48		7,1	6,0		8,1		4,6		5,3		6,3	3,1		78.012.828	6,6
Azul 1,0 mm	50	26		4,0	3,0		4,4		3,1		3,8		3,5	2,3		3,9
	100	37		5,4	4,7		6,0		3,8		4,8		4,8	2,8		5,5
	150	46		5,7	4,7		6,7		4,4		5,7		5,5	3,2		6,1
	200	54		7,9	6,7		8,3		5,0		6,1		6,3	3,5		6,8
250	60		7,4	6,3		8,6		5,5		6,5		6,8	3,8		78.012.818	7,5
Púrpura 1,1 mm	50	31		4,4	3,4		5,3		3,5		3,9		3,4	2,2		4,8
	100	45		6,5	4,7		7,1		4,4		5,4		4,7	2,7		6,4
	150	55		7,3	5,4		7,9		5,0		6,5		5,5	3,5		7,4
	200	65		8,0	6,1		9,2		5,7		6,9		6,4	3,8		8,4
250	73		8,6	6,8		9,9		6,3		7,4		6,9	4,3		78.012.868	9,1
Cinza 1,23 mm	50	37		5,2	4,1		5,5		3,7		4,8		4,2	2,5		5,0
	100	53		7,3	5,9		7,6		5,1		6,4		5,6	3,7		6,8
	150	65		8,6	6,8		8,6		5,6		7,4		6,5	4,2		8,4
	200	76		9,4	7,7		9,5		6,4		8,2		7,3	4,7		9,1
250	85		10,3	8,5		10,1		6,8		8,9		7,7	5		78.012.848	10,0
Verde 1,3 mm	50	42		4,9	3,8		5,4		3,8		4,5		3,9	3,1		5,2
	100	61		6,5	5,3		7,1		5,0		6,1		5	4,1		7,2
	150	75		7,4	6,4		8,6		5,9		7,0		6,1	4,8		8,5
	200	87		8,2	7,0		9,5		6,6		7,6		6,7	5,3		9,3
250	98		9,0	7,8		10,8		7,3		8,1		7,4	5,7		78.012.838*	10,3
Vermelho 1,55 mm	50	57		5,5	4,3		6,4		4,3		5,0		4,2	3,7		6,0
	100	84		7,8	6,0		8,6		5,7		7,2		6,1	4,9		8,2
	150	103		9,6	6,9		10,0		6,6		8,7		7,1	5,9		9,7
	200	120		11,4	8,2		11,2		7,6		9,5		8,1	6,5		10,9
250	136		12,4	9,3		12,3		8,2		10,0		9,1	7,2		78.012.858*	12,0

Item em amarelo, faixa ideal de trabalho.